TERMOLOGPRO

ZENIT TECHNOLOGIES

Características

- Rango de temperatura: -40°C hasta +85°C.
- Resolución de registro de temperatura: 0.02°C (error de +/-0.4 ° C).
- Resolución de registro de humedad: 0.12% (error de +/-1%).
- Registro de movimiento y apertura/cierre de puerta.
- Intervalo de registro programable de 15 segundos a 4 horas.
- El largo alcance que ofrecen (210 Mts. con línea de vista) permite la colocación dentro de la mayoría de las cámaras refrigeradoras o arcones para supervisar temperatura, humedad y movimiento.
- Activación sonora de búsqueda del equipo.
- Notificación de fuera de rango.
- Almacenamiento ilimitado de datos registrados de temperatura, humedad y movimiento en la nube (se pueden borrar en cualquier momento).
- Acceso vía PC y Mac a través de un navegador web, notificaciones push en aplicaciones iOS 6.0 y superior ó Android 4.4 y superior.

Registrador de Datos

Registrador de datos remoto inalámbrico de movimiento, temperatura y humedad con memoria interna para registro off-line. Requiere un Concentrador Termolog para su operación.

Registra la temperatura y la humedad proporcionando notificaciones en tiempo real de umbrales establecidos para temperatura y humedad, independientemente del intervalo de registro.

Con 8K puntos de memoria local, el registro de temperatura y humedad continuará funcionando durante una asignación inclusive si existe alguna interrupción de acceso a Internet o de alimentación durante una semana (a intervalos de registro de 1 minuto). Cargará automáticamente los datos de temperatura y humedad a la nube cuando vuelva a tener acceso al Concentrador Termolog correspondiente y creará los gráficos de los datos obtenidos durante a ese período de tiempo también.

Dimensiones

Alto: 44 mm.

Ancho: 41 mm.

Grosor: 8,5 mm.

Peso: 15 g.

info@zenittechnologies.com

www.zenittechnologies.com

Carrera Den´Corts, 231.
Centro Comercial de Mercavalencia, #18 y #19.
46013, Valencia. España.

CONCENTRADOR TERMOLOG

ZENIT TECHNOLOGIES

Características

- Indicador de fallo. Parpadea al intentar configurarse para conectarse a Internet (al adquirir la dirección IP a través de DHCP). Parpadea rápidamente al intentar conectarse al servicio web.
- Indicador de conexión. Se ilumina cuando se conecta al servicio web.
- Indicador de actualización. Parpadea al reenviar una lectura de cada TermologPro al servicio web.
- Indicador de inicio de sesión. Se ilumina cuando la conexión se interrumpe temporalmente (al intentar volver a conectarse al servicio web)
- Indicador de señal. Gradualmente sube y baja cuando la señal está lista para recibir las lecturas de los TermologPro. Se pone fijo cuando la señal está transmitiendo un comando a los TermologPro correspondientes.

Concentrador de Sensores

Un concentrador de sensores puede enlazar hasta 40 dispositivos TermologPro de cualquier modelo.

Incluye un adaptador de alimentación de AC (100V - 240V entrada 50 / 60Hz) y cable Ethernet para conectarse a sus módems DSL / Cable o puerto Ethernet del enrutador WLAN.

Se puede controlar desde dispositivos móviles iPhone, iPad y Android a través de sus aplicaciones y también por PC y Mac a través de la página web de control.

Requiere conexión a Internet.

No existe cuota de suscripción ni cuota mensual o anual por el uso del servicio en la nube, ni ninguna tarifa de almacenamiento por los datos recolectados por los dispositivos TermologPro.

Seguridad de datos: Solo se recopila la dirección de correo electrónico de su cuenta y la dirección IP del administrador.

Dimensiones

Alto: 22 mm.

Ancho: 55 mm.

Largo: 48 mm.

Peso: 55 g sin adaptador de AC.